



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony
Тип изделия или компонента	Корпус цифрового дисплея
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток
Тип клемм	Клеммные блоки с винтовыми зажимами : 0,5 x 2,5 мм ²

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Панель
Монтаж устройства	Крепежное отверстие: Ø 22.3 мм
Электронное декодирование	Десятичн. + двоичн.-десятичн.
Пределы напряжения питания	13...30 V
Потребляемый ток	<= 40 mA при 24 V <= 36 mA при 30 V
Тип защиты	Защита от включения с обратной полярностью
Логический вход	Положительный
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	-30...5 V
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	13...30 V
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 0	0...1.4 mA
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 1	4...9.5 mA

Условия эксплуатации

Сертификация	CSA UL
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	10 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	180 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с NF C 20-030 Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 60529