



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для крепления
Тип изделия или компонента	Проушина для крепления к стене
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Верх и низ, на задней части корпуса
Совместимость серий изделий	Модульные блоки PLS
Состав устройства	Фиксаторы 4х наконечник

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Привинченный - от внешней поверхности расположение
Допустимая нагрузка	0 kg
Высота	0 мм