



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток Полюс
Тип изделия или компонента	Потолочное крепление

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Две монтажные коробки Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Совместимость продуктов	Wiring device-Unica Wiring device-Altira
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	Винтами
Материал	Aluminium-powder coated
Длина	90 мм
Высота	50 мм
Ширина	156 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
