



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Прозрачный
Смонтированное устройство	TeSys : закрепленный TeSys U - горизонтальная установка TeSys : закрепленный GV2 + контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная установка
Описание полюсов	4x 3P : modular rail опора : GV2 + контакторы D или K <= 40 A горизонтальная установка 4x 3P : modular rail опора : TeSys U горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	250 мм
Масса продукта	0.54 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G Настенный канал TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 5 300 mm Prisma G Напольный канал TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 4 300 mm Prisma G Напольный канал TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 5 300 mm Prisma G Настенный канал TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 5 400 mm 400 mm Prisma P Шкаф 300 mm Prisma G Напольный канал TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 5 300 mm Prisma G Настенный канал TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 4 Постоянный 4

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--