



Основные характеристики

Диапазон	W59
Тип изделия или компонента	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Представление устройства	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Лампы дневного света с параллельной компенсацией 2000 В·А (cosφ=0.9) RFI фильтр 900 Вт Двигатель 200 ВА 230 В галогеновая лампа 2000 Вт Электромагнитный трансформатор 1050 VA Накаливания 2300 Вт Электронный трансформатор 1150 VA Люминесцентная лампа 1200 Вт Компактная люминесцентная лампа 500 Вт
Оттенок цвета	Матовый хром

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленная
Тип установки	Внутри помещения
Номинальное напряжение питания [Us]	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Выходной ток	0.416666666666667
Монтажная высота	1...1.5 м
Потребляемая мощность	0.2 Вт
Диапазон задержки	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	1...1000 lux
Угол обнаружения	180° горизонт.
Зона обнаружения движения	200 м
Presence detection area	128 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
Тип клемм	Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², гибкий, 1...2 conductors Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², жесткий, 1...2 conductors
Длина кабеля	<= 300 м
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	49.8 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-5...45 °C
Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3 IEC
Сертификация	ГОСТ Р EAC
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению