

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продуктов	ATV61HC16N4 ATV61HD90N4 ATV61QC16N4 ATV71HD55M3X ATV61HC13N4 ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV71QC11N4 ATV61QC11N4 ATV71HC11N4 ATV71HD75M3X ATV71QC13N4 ATV61HC11N4 ATV61HD55M3X ATV71HC13N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	273 А
Тепловые потери	60 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 с комплектами VW3A9601, 602 IP00
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	-25...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M10
Ток утечки	285 мА в 400 В 50 Гц 500 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	22 кг