

Технические характеристики продукта

Характеристики

KBA40DF420TW

Canalis - flexible length - 40 A - 2 m - DALI compatible - white



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Тип изделия или компонента	Гибкий кабель-канал
Описание сборной шины	Гибкая секция
Краткое имя устройства	KBA
Совместимость продуктов	KBA
Тип изменения направления	3-х измерениях
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	40 A при 35 °C

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка Распределение к штепсельной розетке
Предел термического напряжения	900 кА ² .с
Магнитное поле излучения	0...2 рТ
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	0,94 кА
[I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток	9,6 кА
Суммарный коэффициент гармоник тока	40 A при 0...15 % 32 A при 15...33 % 28 A при 33...100 %
Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Дистанционно управляемый
Кол-во цепей	1
Способ крепления	Защелками
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	2.14 м
Глубина	30 мм
Высота	46 мм
Длина	2 м
Цвет	RAL 9003 : белый
Масса продукта	105 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK06 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	0...35 °C без ухудшения номинальных значений

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать - 4Q2019
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--