

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001SKP7G9

Восьмиугольная сигнальная лампа зеленая 230В Ø 30



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001SK
Тип изделия или компонента	Сигнальная лампа в сборе
Краткое имя устройства	9001SK
Питание блока световой сигнализации	Через встроенный трансформатор 230 В переменный ток (f = 50/60 Hz) (вторичное напряжение=6 В)

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Зеленый
Источник света	Лампа накаливания
Цоколь лампы	BA 9s
Номинальное напряжение питания [Us]	230 test3 пер. ток 50/60 Hz
Момент затяжки	0.8 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный головка
Тип клемм	Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
Защита от короткого замыкания	10 A плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 2) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Рабочее положение	Любое положение
Общая ширина CAD	54 мм
Общая высота CAD	70 мм
Общая высота CAD	42 мм
Масса продукта	0.181 кг

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4 NEMA 3R NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 4X
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	NEMA UL 508