

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM20201

## МИНИ-КОЛОННА 1-СТОП. 0,7 М БЕЛАЯ RAL9010



### Основные характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Семейство продуктов              | OptiLine 45            |
| Система монтажа кабелей          | Пост                   |
| Тип изделия или компонента       | Пост                   |
| Тип поста                        | Односторонний          |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием |

### Дополнительные характеристики

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Оттенок цвета               | Белый RAL 9010                  |
| Монтаж                      | С креплением винтами            |
| Размере переднего отверстия | 45 мм                           |
| Материал                    | Алюминий с порошковым покрытием |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт.               |
| Длина                       | 89 мм                           |
| Высота                      | 700 мм                          |
| Ширина                      | 68 мм                           |

### Условия эксплуатации

|                     |  |
|---------------------|--|
| Стандарты           | 73/23/EEC<br>NF C 68-102<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN-AW-6063 |
| Рабочая температура | -25...60 °C  |
| Степень защиты IP   | IP30   |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0625 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

### Не классифицируется по OPS

|               |  |
|---------------|--|
| Сегмент рынка | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия |
|---------------|--|