



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE6D
Тип изделия или компонента	Пускатель с переключением со звезды на треугольник закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Звезда-треугольник контакторов Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Разъединитель с предохранителем Механическая блокировка
Мощность двигателя, кВт	7.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт при 220 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	400 V пер. ток 50/60 Hz
Соответствующий номинал предохранителя	20 A 10 x 38 mm aM
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Дополнительные характеристики

Ширина	186 мм
Высота	348 мм
Глубина	175.5 мм
Масса продукта	3.9 кг