

Технические характеристики продукта

Характеристики

LJ8K09Q714

TeSys LJ - реверс. пускатель пр. вкл. в корпусе - 6...10 А - катушка 24 В пер. т.



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LJ
Краткое имя устройства	LJ8K
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Управляющий трансформатор Реверсивный контактор Автоматический выключатель
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 380/400 V переменный ток 50 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	6...10 А
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	2-позиционный переключатель начало черный I-II Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный Кнопка остановить черный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	2.65 кг
Код совместимости	LJ8K

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 для шкафа в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--