

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYAPU10F3

## РОЗЕТ БЛОК 3 ПОЗ 10"UTE 220В 16А,



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	Контакт заземления
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 розеточная колодка Фиксаторы
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	3
[In] номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Монтажная опора	Вертикальная стойка 10" стойка
Монтаж	Кронштейнами Непосредственная фиксация
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Обработка поверхности	Анодированный
Количество стоек	1U
Высота	44.45 мм
Ширина	10 in
Глубина	44 мм

## Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	UTE
Стандарты	NF C 61314 NBN C 61-112-1 IEC 60884