



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продуктов	ATV71H037M3 ATV71HU15M3 ATV71PU22N4Z ATV61H075M3 ATV61HU15N4 ATV61H075N4 ATV61HU22N4 ATV71HU15N4 ATV71PU15N4Z ATV71H075M3 ATV71P075N4Z ATV71W075N4 ATV71WU22N4 ATV61HU15M3 ATV71H075N4 ATV71HU22N4 ATV71WU15N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	12 A
Тепловые потери	5 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71 10 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 4 mm ² AWG 10
Момент затяжки	0.6 Н-м
Ток утечки	<= 7 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Масса продукта	2.2 кг