

Технические характеристики продукта

Характеристики

RPVAM-B

Прима - радиорозетка - откp. уст. - белый - IP20



Основные характеристики

Семейство продуктов	Прима
Тип изделия или компонента	Радиорозетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Обработка поверхности	Глянцевая
Вид монтажа	Открытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В постоянный ток
Частота передачи	5...10000 Гц

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 6900 Вт
Тип клемм	Безвинтовые : 1.5 мм ² (гибкий) Безвинтовые : 1.5 мм ² (жесткий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Задняя пластина : оцинкованная сталь Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	27, 3 мм
Масса продукта	0,0709 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--