

Технические характеристики продукта

Характеристики

82101

Розетка настен. 2P 16A IP44



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Розетка
Краткое имя устройства	Разъем PratiKa
Категория вилки, розетки	Сверхнизкое напряжение
Описание полюсов	2P
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Настенный
Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Углов.
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	20...25 V
Частота сети	50/60 Гц
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Никелированная латунь трубки : Нержавеющая сталь пружины : Нержавеющая сталь выводы :
Тип клемм	Невыпадающ. винты, полностью ослабленные
Сечение кабеля	4...10 мм ²
Внешний диаметр кабеля	6...23 мм
Кабельный ввод	Направляющее устройство
Тип резьбы	Pg 21
Масса продукта	0.199 кг
Размер базового блока	70 x 82 mm
Высота	118 мм
Ширина	70 мм
Глубина	81 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Фиолетовый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60309-1 EN 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Рабочая температура	35 °C (86400 с)