



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IDPN Vigi IC60 ARA ISW-NA RCA IID ISW 40...125
Тип изделия или компонента	Контакт ОЗ
Краткое имя устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[I _{сw}] номинальный рабочий ток	6 А при 240 V переменный ток - 50/60 Гц 3 А при 415 V переменный ток - 50/60 Гц 1 А при 130 V постоянный ток 6 А при 24 V постоянный ток 2 А при 48 V постоянный ток 1.5 А при 60 V постоянный ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	4 кВ
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	32 г
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 гибкий кабель (-и) 0.5...2.5 мм ² макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 жесткий кабель (-и) 2,5 мм ² макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 жесткий кабель (-и) 1...4 мм ² макс Клеммный блок с винтовыми зажимами 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм ² макс с кабельный наконечник
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	IDPN Vigi RCA IID ARA Единичная клемма IC60 M10 шины
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C

Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует RoHS; 1216 RoHS; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--