



Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy LGY
Совместимость серий изделий	Linergy LGY
Тип изделия или компонента	Профиль сборной шины
Описание сборной шины	Linergy
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Вертикальная, рабочее положение: боковой Вертикальная, рабочее положение: задний
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Шкаф - ширина 650 + 150 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	12 test1 (степень загрязнения: 3)
[Icw] номинальный рабочий ток	630 A
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 kA (1 s) for 3 supports (rear position) <= 25 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
Допустимый ток	590 A при 35 °C for IP > IP31 680 A при 35 °C for IP <= IP31
Сечение сборной шины	32,5 x 42,5 мм
Длина	1620 mm
Масса продукта	1.56 кг
Тип присоединения шины	Один T-образный паз
Шаг соединения	Свободное положение соединения
Код совместимости	Сборная шина Linergy

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--