



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Pack 160 Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Сплошной
Смонтированное устройство	TeSys : закрепленный TeSys U - горизонтальная установка Altistart : ATS01N
Описание полюсов	9x 3P : modular rail опора : TeSys U горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	1.04 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый
Ширина оболочки/шкафа	555 мм Pack 160 Напольный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 мм Pack 160 Напольный шкаф Altistart ATS01N 9 5 555 мм Pack 160 Настенный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 мм Pack 160 Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 мм Prisma G Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 650 мм 400 мм Prisma P Шкаф Altistart ATS01N 2 5 600 мм Prisma G Настенный шкаф Altistart ATS01N 9 5 650 мм 400 мм Prisma P Шкаф Altistart ATS01N 9 5 600 мм Prisma G Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 мм Prisma G Напольный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 мм Pack 160 Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 555 мм Pack 160 Настенный шкаф Altistart ATS01N 9 5 600 мм Prisma G Настенный шкаф Altistart ATS01N 2 5 600 мм Prisma G Напольный шкаф Altistart ATS01N 9 5

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--