



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Описание монтажной платы	Сплошной
Смонтированное устройство	Интерфейс человек-распределительный щит : HSI

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Канал ячейки - ширина 300 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули : HSI в шкаф 3 модули : HSI в шкаф 3 модули : HSI в напольный шкаф 3 модули : HSI в настенный шкаф 4 модули : HSI в напольный шкаф 3 модули : HSI в канал ячейки 4 модули : HSI в настенный шкаф
Масса продукта	0.02 кг
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G настенный шкаф интерфейс человек-распределительный щит HSI 5 4 300 mm 400 mm Prisma P cubicle duct human-switchboard interface HSI 6 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 5 4 600 mm Prisma G настенный шкаф интерфейс человек-распределительный щит HSI 6 3 600 mm Prisma G напольный шкаф интерфейс человек-распределительный щит HSI 5 4 600 mm Prisma G напольный шкаф интерфейс человек-распределительный щит HSI 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 6 3

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0707 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
