

Технические характеристики продукта

Характеристики

CCTDD20001

Диммер 400Вт STD400RC/RL-DIN одиночный



Основные характеристики

Семейство продуктов	STD
Краткое имя устройства	STD400RC/RL-DIN
Тип изделия или компонента	Дистанционное регулирование с помощью диммера
Совместимость продуктов	Регуляторы мощности, проектные
Доступные функции	Автоматическое обнаружение нагрузочного типа

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором, (40...300 Вт) Лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором, (40...400 Вт) Галогенная лампа , (230 В) (переменный ток) (40...400 Вт) Двигатель, (40...200 Вт) Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором, (40...400 Вт) Лампа накаливания, (230 В) (переменный ток) (40...400 Вт)
Тип управления	Дистанционное управление : кнопка Местное управление : кнопка
Потребляемая мощность	0.8 В·А
Тепловые потери	3 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток, 50 Гц
Тип защиты	Электронная защита от перенапряжения Электронная защита от перегрева Плавкий предохранитель Электронная защита от перегрузки
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	4
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м
Тип клемм	Винтовые зажимы, 2 кабель (-и) <= 4 мм ² верхний
Высота	85 мм
Ширина	36 мм
Глубина	62 мм
Масса продукта	80 г
Параллельный блок управления	Нет
Код совместимости	STD400RC/RL-DIN

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	EN 60669-2-1
Сертификация	CE
Директивы	73/23/ЕЕС — директива о низковольтном оборудовании 89/336/ЕЕС - электромагнитическое соответствие
Рабочая температура	0...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	0...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0947 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------