

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar 12
Тип изделия или компонента	Привод с регулируемой частотой вращения
Назначение изделия	Асинхронные электродвигатели
Применение изделия	Простая машина
Стиль сборки	С радиатором
Наименование компонента	ATV12
Количество на один комплект	Комплект из 7 шт.
Фильтр помех	Встроенный
Встроенный вентилятор	С
Число фаз сети	Однофазный
Номинальное напряжение питания [Us]	200...240 В (- 15...10 %)
Мощность двигателя, кВт	2.2 кВт
Мощность двигателя, л.с.	3 лс
Протокол порта обмена данными	Modbus
Линейный ток	24 А при 200 V 20.2 А при 240 В
Диапазон скоростей	1...20
Переходная перегрузка по вращающему моменту	150...170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя
Профиль управления асинхронным электродвигателем	Квадратичная функция напряжение/частота Отношение напряжения/частоты (V/f) Бессенсорное векторное управление
Степень защиты IP	IP20 без панели-заглушки на верхней части
Уровень шума	45 дБ

### Дополнительные характеристики

Частота сети питания	50/60 Hz (+/- 5 %)
Тип разъема	1 RJ45 для Modbus на лицевой панели
Физический интерфейс	2-проводн. RS 485 для Modbus
Кадр передачи	RTU для Modbus
Скорость передачи	9600 бит/с 19200 bit/s 4800 бит/с 38400 бит/с
Кол-во адресов	1...247 для Modbus
Служба обмена данными	Составные регистры записи (16), обмен сообщениями: 27 слов максимум Регистр временного хранения считывания (03), обмен сообщениями: 29 слов максимум Составные регистры чтения/записи (23), обмен сообщениями: 4/4 слов максимум Одиночный регистр записи (06), обмен сообщениями: 29 слов максимум Идентификатор устройства считывания (43)
Предполагаемый линейный Isc	<= 1 кА
Непрерывный выходной ток	10 А при 4 kHz
Макс. переходной ток	15 А для 60 с

Выходная частота привода	0.5...400 Гц
Номинальн. частота коммутации	4 kHz
Частота коммутации	4...16 kHz с понижающим коэффициентом 2...16 kHz регулируем.
Тормозной момент	До 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора
Компенсация проскальзывания вала двигателя	Предустановленный на заводе Регулируем.
Выходное напряжение	200...240 V single phase
Электрическое соединение	L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC зажим 5,5 мм <sup>2</sup> (AWG 10)
Момент затяжки	1.2 Н·м
Изоляция	Между цепями питания и управления
Питание	Внутреннее питание для логических входов 24 В пост. ток, пределы напряжения 20.4...28.8 В, 100 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания Внутреннее питание для регулируемого потенциометра 5 В пост. ток, пределы напряжения 4.75...5.25 В, 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания
Номер аналогового входа	1
Тип подключения	AI1 задаваем. напряжение 0...5 V, полное сопротивление 30 кОм AI1 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление 250 Ом AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, полное сопротивление 30 кОм
Количество дискретных входов	4
Тип дискретного входа	(L11...L14) программируемый, 24 V, пределы напряжения 18...30 V
Тип дискретных входов	Положительная логика (источник), 0... < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) Отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм
Длительность выборки	< 10 мс для аналоговый вход < 20 ms, допуск +/- 1 ms для логический вход
Ошибка линеаризации	+/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход
Номер аналогового выхода	1
Тип аналогового выхода	(AO1) напряжение, задаваемое программным способом, диапазон аналогового выхода 0...10 V, выходное сопротивление 470 Ом, Разрешение выходного аналогового 8 бит (AO1) ток, задаваемый программным способом, диапазон аналогового выхода 0...20 mA, выходное сопротивление 800 Ом, Разрешение выходного аналогового 8 бит
Количество дискретных выходов	2
Тип дискретного выхода	(R1A, R1B, R1C) защищенный релейный выход 1 переключающ. (LO+, LO-) логический выход
Минимальный коммутируемый ток	5 mA при 24 В пост. ток для логическое реле
Макс. коммутируемый ток	3 A при 250 V пер. ток резистивные нагрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле 2 A при 30 V пост. ток индуктивн. нагрузка cos phi = 0,4 L/R = 7 мс для логическое реле 4 A при 30 V пост. ток резистивные нагрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле 2 A при 250 V пер. ток индуктивн. нагрузка cos phi = 0,4 L/R = 7 мс для логическое реле
Программы ускорения и замедления	U Линейн. от 0 до 999,9 с S
Торможение до остановки	Подачей пост. тока, 0.1...30 с
Тип защиты	Защита от перегрева Повышенное напряжение линии питания Сверхток между выходной фазой и землей Повышенное напряжение питания Тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I <sup>2</sup> t При обрыве фазы на входе в трехфазных Короткое замыкание между фазами двигателя
Разрешение по частоте	Аналоговый вход АЦП 10-разрядный Дисплейный блок 0,1 Гц
Постоянная времени	20 мс, допуск +/- 1 ms для изменения опорного значения
С маркировкой	CE
Рабочее положение	Вертикальный +/- 10 градусов
Высота	130 мм
Ширина	105 мм

Глубина	156.2 мм
Масса продукта	1.4 кг

## Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	<p>Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11</p> <p>Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам (уровень 4) в соответствии с EN/IEC 61000-4-4</p> <p>Испытание стойкости к с электролитическому разряду (уровень 3) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2</p> <p>Испытание на стойкость к радиочастотным помехам (уровень 3) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3</p> <p>Стойкость к наведенным помехам (уровень 3) в соответствии с EN/IEC 61000-4-6</p> <p>Испытание невосприимчивости к импульсным помехам (уровень 3) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5</p>
Электромагнитное излучение	<p>Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС, класс: среда 1 категория С2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 4...12 кГц, &lt;= 50 м экранированный кабель двигателя</p> <p>Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС, класс: среда 1 категория С2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 4...16 кГц, &lt;= 5 м экранированный кабель двигателя</p> <p>Излучение, класс: среда 1 категория С2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 2...16 кГц экранированный кабель двигателя</p> <p>Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС, класс: среда 2 категория С3 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 4...12 кГц, &lt;= 50 м экранированный кабель двигателя</p> <p>Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС, класс: среда 1 категория С2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 2, 4, 8, 12 и 16 кГц, &lt;= 10 м экранированный кабель двигателя</p> <p>Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС, класс: среда 1 категория С1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 4...12 кГц, &lt;= 20 м экранированный кабель двигателя</p> <p>Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС, класс: среда 1 категория С1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 - контрольный уровень: 2, 4, 8, 12 и 16 кГц, &lt;= 5 м экранированный кабель двигателя</p>
Сертификация	<p>GOST</p> <p>NOM</p> <p>C-Tick</p> <p>CSA</p> <p>UL</p>
Виброустойчивость	<p>1 гп (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6</p> <p>1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) привод, не установленный на симметричную DIN рейку в соответствии с EN/IEC 60068-2-6</p>
Ударопрочность	15 гп для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Относительная влажность	<p>5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3</p> <p>5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3</p>
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	<p>-10...50 °C с защитная крышка снята с верхней части привода</p> <p>50...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C</p>
Рабочая высота над уровнем моря	<p>&gt; 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м</p> <p>&lt;= 1000 м без ухудшения номинальных значений</p>

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0919 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен