



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX4F8
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	110...120 V постоянный ток
Совместимость продуктов	LC1F800
Время работы	40...50 мс размыкание 60...80 мс замыкание
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Рабочая частота	600 цикл/ч при $\leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c при 55 °C находится в состоянии работы 0,3...0,5 U _c при 55 °C отпускание
Пусковая мощность, Вт	1900 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	12 Вт при 20 °C

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	1.65 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--