



### Основные характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов        | Spacial SM  |
| Диапазон                   | Spacial   |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф   |
| Область применения         | Универсальный   |
| Тип принадлежностей        | Напольный   |
| Состав устройства          | 4 кронштейны для монтажной платы<br>1 система запирания с ручкой для дверь<br>1 монтажная плата<br>1 дверь<br>1 корпус<br>1 плата кабельного ввода                        |
| Съёмные части              | Дверь фиксированный винтами для петля<br>Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами<br>Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы |
| Высота шкафа               | 1200 мм   |
| Ширина шкафа               | 800 мм  |
| Глубина шкафа              | 300 мм  |

### Дополнительные характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Количество дверей          | 1 вкл. передняя сторона  |
| Открытие двери             | Реверсируемый 120 °  |
| Тип двери                  | Дверь  |
| Тип замка                  | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм  |
| Тип корпуса                | Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками<br>Корпус выгнут и сварен из цельного листа.              |
| Описание монтажной платы   | Сплошной   |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт   |
| Кабельный ввод             | 1 ввод   |
| Материал                   | Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата<br>Листовая сталь для корпус<br>Сплав zamak для петля<br>Листовая сталь для дверь |
| Обработка поверхности      | Эпоксидно полиэфирное напыление  |
| Цвет                       | Шкаф : серый RAL 7035<br>Ручка : черный RAL 9005   |
| Удобство для доступа       | Передняя сторона   |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты         | МЭК 62208                       |
| Сертификация      | BV<br>UL<br>DNV                 |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

## Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|