



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G Prisma P
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BS
Совместимость серий изделий	Linergy BS
Тип изделия или компонента	Держатель сборной шины

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BS задний сборная шина
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 850 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Extension enclosure - ширина 600 mm
Допустимый ток	250 A - сечение шины: 20 x 5 mm 160 A - сечение шины: 15 x 5 mm 400 A - сечение шины: 32 x 5 mm
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	<= 25 kA (1 с) при 400 A для 225 mm между центрами опор <= 20 kA (1 с) при 400 A для 300 mm между центрами опор <= 10 kA (1 с) при 160 A для 450 mm между центрами опор <= 15 kA (1 с) при 250 A для 450 mm между центрами опор
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.24 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--