



## Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LG
Краткое имя устройства	LG7K
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Автоматический выключатель Контактор
[I <sub>cn</sub> ] номинальный рабочий ток	1,6 ... 2,5 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	0.37 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 1.1 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 0.75 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	1.6...2.5 A
Напряжение цепи управления	220/230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный Кнопка остановить черный O Кнопка начало белый I

## Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	177 мм
Масса продукта	1.3 кг
Код совместимости	LG7K

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0832 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---