



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельный короб в составе электроустановки
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	165 x 55 mm

Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	2 отсека
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Монтаж	Винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Количество на один комплект	12 м
Длина	2000 мм
Высота	165 мм
Ширина	55 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/ЕЕС 73/23/ЕЕС NF C 68-102 EN 50085-2-1 : 2002 EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия
Жилищное строительство
