



Основные характеристики

Семейство продуктов	OsiSense XG
Аксессуар / назначение отдельной детали	XGCS XGSD XGSK
Тип изделия или компонента	Интерфейс RS232/RS485
Аксессуар / тип отдельной детали	Линейный адаптер RS232C/RS485

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1149 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---

Дополнительные характеристики

Преобразователь интерфейса обмена данными	RS232C/RS485 без сигналов модема
Соединительный элемент	Интерфейс RS232/RS485
Потребляемый ток	20 mA
[Ie] номинальный постоянный рабочий ток	20 mA
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтаж изделия	Симметричная DIN рейка 15 мм
Масса продукта	0.1 кг 0.105 кг
Номинальное напряжение питания [Us]	18...30 V пост. ток 24 V пост. ток
Пределы напряжения питания	20...30 V
Скорость передачи	<= 19200 bit/s 19200 bauds
Электрическое соединение	Клеммные блоки с винтовыми зажимами