Технические характеристики продукта Характеристики

NSYSM181040 Шкаф SM без монт. платы 2d 1800x1000x400





Основные характеристики

| Диапазон | Spacial |
|---------------------------------|---|
| Семейство продуктов | Spacial SM |
| Тип изделия или ком- понента | Компактный шкаф |
| Область применения | Универсальный |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Состав устройства | 1 корпус 1 система запирания с ручкой для дверь 1 плата кабельного ввода 1 дверь 4 кронштейны для монтажной платы |
| Съёмные части | Кронштейны для монтажной платы фиксирован- ный винтами Дверь фиксированный винтами для петля |
| Высота шкафа | 1800 мм |
| Ширина шкафа | 1000 мм |
| Глубина шкафа | 400 мм |

Дополнительные характеристики

| Количество дверей | 1 вкл. передняя сторона |
|----------------------------|--|
| Открытие двери | Реверсируемый 120° |
| Тип двери | Дверь |
| Тип замка | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм |
| Тип корпуса | Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками Корпус выгнут и сварен из цельного листа. |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Кабельный ввод | 1 ввод |
| Материал | Сплав zamak для петля Листовая сталь для дверь Листовая сталь для корпус |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
| Цвет | Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035 |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| | |

Условия эксплуатации

| Стандарты | MЭK 62208 | |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Сертификация | DNV BV | |
| | UL | |
| Степень защиты ІР | IP55 в соответствии с IEC 60529 | |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 | |

Экологичность предложения

| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
|--------------------------------|---|
| Директива RoHS | Соответствует - c 0940 - Декларация о соответ |
| | ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, |
|--------|---|
| | as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date |
| | of delivery |

