



### Основные характеристики

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Семейство продуктов                      | Prisma P<br>Prisma G                 |
| Диапазон                                 | Linerger                             |
| Наименование продукта                    | Linerger BW                          |
| Совместимость серий изделий              | Linerger BW                          |
| Степень защиты IP                        | IPxx B                               |
| Тип изделия или компонента               | Блок питания                         |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для распределения тока |
| Обеспечиваемое обору-<br>дование         | C соединением                        |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение ячейка-устройство  | Linerger BW сборная шина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Описание полюсов              | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Описание шкафа/ячейки         | Шкаф - ширина 650 mm<br>Настенный корпус + канал - ширина 600 mm<br>Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm<br>Напольный шкаф - ширина 850 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Смонтированное устройство     | Easypact : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка<br>Compac : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка<br>Compac : закрепленный INV320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка<br>Compac : закрепленный INS320...400 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [In] номинальный ток          | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество на один комплект   | Комплект из 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |         |
|----------------|---------|
| Масса продукта | 2.68 kg |
|----------------|---------|



## Условия эксплуатации

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Стандарты    | МЭК 61439-2, внутри Prisma<br>МЭК 61439-1, внутри Prisma |
| Сертификация | ASEFA                                                    |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0819 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|