

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDF88P

Spacial SD Control desk with console & mounting plate - H1400xW800xD845 - IP55



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления с пультом и щитом
Высота шкафа	1400 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	845 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Пневматический раскос 2 крышка платы Монтажная плата 1 нижняя часть Структура 1 Регулирующая рейка 4 Крышка платы 1 Передняя дверца 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Задняя дверь 1 Замок с ручкой 1 задняя дверь Плата кабельного ввода 1 Дверца переднего пульта 1 Замок 6 передняя дверь

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть 1 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины Передняя дверца шарнирами Крышка платы шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Задняя дверь шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262