

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTFPCR6

Рейка дверная 600 мм



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Дверная поперечная рейка
Область применения	Универсальный
Место монтажа	На усиленной раме двери
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса S3D, CRN, S3X
Состав устройства	Фиксаторы 2x поперечные рейки
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение
Регулирование	На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме
Высота	30 мм
Ширина	Номинальн. : 600 мм Реальный : 532 мм
Глубина	14 мм