

**Технические  
характеристики продукта**  
Характеристики

**03604**

**Prisma Plus - Серия P - Передняя панель с  
вырезом для горизонтальных NSXX250, 3п**





### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез





Описание полюсов	1х 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка 1х 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка 1х 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка 1х 3P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Масса продукта	0.62 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Втычной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyract CVS250 C Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyract CVS100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Втычной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Втычной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Втычной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Втычной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyract CVS250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Easyract CVS100...160 C Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 Без Втычной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Втычной Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Втычной Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 Без Втычной Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX100...160 C Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Compact NSX250 C Закрепленный Механизм электродвигательного взвода Горизонтальная 3P 1 Постоянный 3

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0750 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--