

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1326 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Основные характеристики

Наименование продукта	SE8000 Series
Краткое имя устройства	SER8300
Тип изделия или компонента	Room controller
Представление устройства	С крышкой
Тип датчика	10 kOhm T2 NTC thermistor диапазон измерения: +/- 0.1 °C
Оттенок цвета	Серебро

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Номинальное напряжение питания [Us]	7 V постоянный ток +/- 10 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Доступные функции	Economiser Humidity control для не включается Scheduling
Диапазон уставок температуры	4.5...32 °C для обогрева 12...37.5 °C для охлаждения
Температура измерения	-40...50 °C
Точность измерения	+/- 0,5 °C температуре
Тип дискретного входа	3 дискретный вход
Количество выходов	0
Обработка поверхности	Матовая
Обработка поверхности	Необработанный
Калибр AWG	AWG 22...AWG 14
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм
Высота	120 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Lodging Hotel

Условия эксплуатации

Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...50 °C
Стандарты	FCC part 15 subpart B ETSI EN 301 328: V1.8.1 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 ICES-003 RSS 210 пункт 8 МЭК 61326-1: 2005 FCC часть 15 раздел C IEC 61010-1: ed. 3 UL 61010-1: ed. 2 CSA C22.2 No 61010-1: ed. 3
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE