# Технические характеристики продукта Характеристики

## KBC1H41

## Рукоятка управления 0 - 1



## Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony серия K
Тип изделия или ком- понента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компо- нента	KBC
Совместимость продуктов	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачко- вого выключателя	С передней панелью 45 x 45 mm
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 35 мм
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлик экспликация, 0 - 1
Угол переключения	45 °

### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	45 мм
Общая высота CAD	69 мм
Длина	35 мм
Масса продукта	0.012 кг
Код совместимости	KBC

#### Условия эксплуатации

5 61 10 2 1 1 1 1 CHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Защитное исполнение	TC	
Рабочая температура	-2555 °C	
Температура окружающего воздуха при хранении	-4070 °C	
Ударопрочность	30 gn в соответствии с IEC 68-2-27	
Виброустойчивость	5 gn, 10150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6	
Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 529	

### Гарантия на оборудование

	1311
Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery