

Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Harmony XVB Universal |
| Тип изделия или компонента | Маячок в комплекте |
| Тип маячка/блока световой сигнализации | Блок с подсветкой Базовый блок с крепление непосредственное или на трубе режим |
| Тип сигнализации | Постоянный |
| Монтажный диаметр | 70 мм |
| Наименование компонента | XVBL |
| Материал | Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок) Поликарбонат (блок с подсветкой) |
| Источник света | Синий встроенный светодиод |
| Тип лампы | Защищенный светодиод |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz пер. ток |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Тип клемм | Винтовой зажим, емкость соединения: $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В в соответствии с IEC 60947-1 |
| Номинальн. предельное напряжение | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| Потребляемый ток | $< 17 \text{ mA}$ пер. ток |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
| Общая ширина CAD | 70 мм |
| Общая высота CAD | 139 мм |
| Общая высота CAD | 70 мм |
| Описание зажимов ISO n°1 | (GND)GROUND (COM-1)PW |
| Масса продукта | 0.27 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Степень загрязнения | 2 |
| Сертификация | UL 508 CSA C22-2 No 14 CCC GOST |
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Защитное исполнение | TC |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I (на опорной трубе) в соответствии с IEC 61140 Класс II (на базовом блоке) в соответствии с IEC 61140 |
| Степень защиты IP | IP66 (на базовом блоке) в соответствии с IEC 60529 IP65 (на монтажной опоре XVBL0M6) в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4X (в помещении) в соответствии с UL 508 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|