



Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Семейство продуктов | Prisma G |
| Диапазон | Prisma |
| Наименование продукта | Prisma G |
| Степень защиты IP | IP40 с дверью IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP41 с дверью и навесом IP30 без двери |
| Тип изделия или компонента | Шкаф |
| Enclosure type | Functional enclosure delivered in kit form |
| Область применения | Low voltage electrical distribution |
| Монтаж шкафа | Поверхность Flush with kit |
| Type of front cover | Без (заказывается отдельно) |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 27 |
| Количество 18 мм модулей в ряду | 24 |
| Класс электрической изоляции | Класс I |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Описание шкафа/ячейки | Настенный шкаф - ширина 600 мм |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [In] номинальный ток | 630 А при 40 °С в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток | 53 кА в соответствии с МЭК 61439-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Шаг 9 мм | 48 |
| Материал шкафа | Шкаф : обработанная листовая сталь |
| Дополнительная информация | Могут быть установлены в ряд или друг над другом |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 1380 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 205 мм |
| Масса продукта | 21.34 kg |
| Обработка поверхности | Smooth Матовая |
| Цвет | Белый RAL 9001 |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------|--|
| Класс IK | IK08 с дверью IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 |
| Защитное исполнение | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Стандарты | МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |
| Механическая прочность | Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0827 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|