



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	63 А переменный ток 50/60 Гц для 440/480 В в категории AC-23A 80 А переменный ток 50/60 Гц для 220/240 В в категории AC-22A 80 А переменный ток 50/60 Гц для 440/480 В в категории AC-22A 80 А переменный ток 50/60 Гц для 220/240 В в категории AC-23A 80 А постоянный ток для 125 В в категории DC-23A (2 полюса последовательно) 80 А переменный ток 50/60 Гц для 500 В в категории AC-22A 80 А постоянный ток для 125 В в категории DC-22A (2 полюса последовательно) 80 А постоянный ток для 250 В в категории DC-22A (4 полюса последовательно) 80 А переменный ток 50/60 Гц для 380/415 В в категории AC-22A 72 А переменный ток 50/60 Гц для 380/415 В в категории AC-23A 40 А переменный ток 50/60 Гц для 500 В в категории AC-23A 80 А постоянный ток для 250 В в категории DC-23A (4 полюса последовательно)
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	80 А (60 °C)
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	75 кА 500 В переменный ток 50/60 Гц с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 15 кА 500 В переменный ток 50/60 Гц автономный выключатель-разъединитель
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 В переменный ток 50/60 Гц 250 В постоянный ток
Соответствие требованиям к изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Тип управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Черный
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка Плата
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Сечение кабеля	1.5...50 мм ²
Максимальная мощность	37 кВт переменный ток 50/60 Гц для 380/415 В в категории AC-23 22 кВт переменный ток 50/60 Гц для 220/240 В в категории AC-23 37 кВт переменный ток 50/60 Гц для 440 В в категории AC-23 22 кВт переменный ток 50/60 Гц для 500/525 В в категории AC-23
Стандартное применение	Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс	Класс 120 - 60 %
Размеры шкафа для Ithe	190 mm x 115 mm x 55 mm
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	0.067 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3 3 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3 5.5 кА (30 с) в соответствии с IEC 60947-3 1.73 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая прочность	1500 циклы для 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 440 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 440 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 500 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 250 V постоянный ток в категории DC-22A (4 полюса последовательно) 1500 циклы для 250 V постоянный ток в категории DC-23A (4 полюса последовательно) 1500 циклы для 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-22A 1500 циклы для 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A 1500 циклы для 500 V переменный ток 50/60 Гц в категории AC-23A
Шаг соединения	18 мм
Высота	85 мм
Ширина	90 мм
Глубина	62.5 мм
Масса продукта	0.6 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Сертификация	CCC KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C