



### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф с интерфейсом
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 плата для розеток питания 65 x 85 4 платы для кнопок управления

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Количество отверстий интерфейса	4
Количество плат	1 для розетки питания 65 x 85 4 для кнопки управления
Обеспечиваемое оборудование	1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control
Тип передней крышки	Непрозрачный
Количество предварительных выводов PG ISO	3
Материал шкафа	Самозатухающий полимер
Размер базового блока	90 x 100 mm
Ширина	138 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C