

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYPTDS3

Комплект выносного монтажа NSYPTDS3



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Комплект скрытого монтажа
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки и крепления
Применение изделия	Технологические процессы и инженерные коммуникации
Совместимость серий изделий	Spacial корпус S3D: H: \geq 600 мм W: \geq 300 мм Altivar привод с регулируемой частотой вращения ATV630 Spacial SF и SM шкафы: H: \geq 600 мм W: \geq 300 мм Altivar привод с регулируемой частотой вращения ATV930
Размер NEMA	3
Место установки	Режим 2 : внутри шкафа Режим 1 : задняя сторона шкафа в монтажная плата
Комплект	1x крепежные принадлежности 1x инструкция 1x монтажный шаблон 1x монтажная плата с выступами и встроенной подкладкой, с антикоррозионным покрытием. Крепление винтами и гайками 1x края профиля протектора, пластик.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	14.3 kg
Цвет	Серый RAL 7035
Высота	Отверстия : 503 mm Внешний : 555 mm
Ширина	Внешний : 295 mm Отверстия : 250 mm
Глубина	Разделение стены-корпуса : 22 mm
Масса продукта	2.1 kg
Сервисы	Монтаж комплект скрытого монтажа в шкаф Конфигурация шкафа предварительно просверленные на задней поверхности в требуемые размеры