
# 4516206 ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ 60X60 (3M) БИХРОМ ВС





### Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или ком- понента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	24 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь, бихромированн.
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	3.9 mm
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	2666 мм²
Стандарты	EN 12329 MЭK 60068-2-75 EN/ISO 9227 EN 50102 MЭK 61537 DIN 4102-12
Длина	3 м
Высота	65 мм
Ширина	60 мм
Совместимость по высоте	60 мм
Совместимость по ширине	60 мм
Совместимость обработки поверхности	Покрытый слоем бихромата
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40120 °C
Класс IK	IK10

### Экологичность предложения

Продукт категории Green Premium
Соответствует  - c  1015  -  Декларация о соответ-
ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Доступен
Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и/ или технические характеристики продуктов.
Это документ не предназначен и в может использоваться для соредаеления пригодности или надажности этот продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Это документ не предназначен и в может использоваться для пределения пригодного применения пользовати, преднажных в применении.
Нателение и побой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

