
Технические характеристики продукта Характеристики

04429

Prisma Plus - Серия Р - Вводная плата с силовыми коннекторами, 3 полюса, 250 А





Основные характеристики Семейство продуктов Prisma P Диапазон Prisma Совместимость серий Prisma P изделий Ргisma P Тип изделия или ком-понента Сборка для расширения расстояния между полюсами Аксессуар / категория отдельная деталь" Комплектующие для распределения тока		
Основные характеристики Семейство продуктов Prisma P Диапазон Prisma Совместимость серий Prisma P изделий Сборка для расширения расстояния между полю- сами	ВИ	эктующие для распределения тока
Основные характеристики Семейство продуктов Prisma P Диапазон Prisma Совместимость серий Prisma P	елия или ком-	для расширения расстояния между полю-
Основные характеристики Семейство продуктов Prisma P Диапазон Prisma	имость серий	P
Основные характеристики Семейство продуктов Prisma P		
Основные характеристики		P
	сновные характеристики	

Schneider Flectric

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описацие шкафа/вчейки	Шкаф - ширина 650 mm

Смонтированное устройство

Easypact : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная уста-Compact : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю -

Compact : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка

Compact : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка

Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка

Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Compact : выдвижной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка

Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка

Сотраст: выдвижной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Сотраст: закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Сотраст: закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка

Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка

Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка

Сотраст : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Сотраст : выдвижной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Сотраст : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление механизм электродвигательного взвода горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Сотраст : выдвижной NSX100...160 без защита от замыкания на землю -

управление тумблерный переключатель горизонтальная установка

управление тумблерный CVS100...160 с защита от замыкания на землю
управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная уста-

[lcw] номинальный рабочий ток	250 A
[ln] номинальный ток	250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	2.84 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая

```
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный тум-
блерный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с втычной обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Easypact CVS100...160 без закрепленный
тумблерный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без втычной механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 с закрепленный механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 с втычной механизм элек-
тродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 без выдвижной тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный ме-
ханизм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без закрепленный меха-
низм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 с втычной тумблерный пе-
реключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Easypact CVS250 без закрепленный обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без выдвижной обыч-
ная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без втычной обычная пе-
редняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без втычной тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без выдвижной механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Easypact CVS250 с закрепленный тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с выдвижной механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с выдвижной тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без выдвижной обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without drawout
motor mechanism horizontal 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без закрепленный
обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Easypact CVS250 без закрепленный тумблер-
ный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с закрепленный обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX250 с выдвижной обычная пе-
редняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Easypact CVS100...160 с закрепленный тум-
блерный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Easypact CVS100...160 с закрепленный обыч-
ная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 с выдвижной тумблерный
переключатель горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без втычной обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без закрепленный обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 без втычной тумблерный
переключатель горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный меха-
низм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Easypact CVS100...160 без закрепленный
обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Easypact CVS250 с закрепленный обычная
передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX250 с втычной обычная перед-
няя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с выдвижной меха-
низм электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 без выдвижной тум-
блерный переключатель горизонтальная 3P 1 direct 5
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с закрепленный обыч-
ная передняя поворотная рукоятка горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без втычной механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с втычной механизм
электродвигательного взвода горизонтальная 3P 1 direct 3
650 mm 400 мм Prisma Р шкаф Compact NSX100...160 с выдвижной обычная
```

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0930 - Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

