



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3D Spacial CRN
Диапазон	Spacial
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Тип корпуса	1-корпус
Тип стойки	Поворот
Высота шкафа	300 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	400 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Электроника и сети
Состав устройства	Плата кабельного ввода 1 низ Дверь с замком 1 Поворотная стойка 19" 1 Замок 2 19" поворотная рама Корпус 1

Дополнительные характеристики

Тип двери	Стекланный
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Количество 19" элемент	4
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Стойка фиксирующий элемент Дверь шарнирами
Материал	Сталь для корпус и стойка 19"
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление корпус и стойка 19"
Цвет	Серый RAL 7035 корпус и стойка 19" :
Стандарты	МЭК 62208

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0852 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
