

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RXZE2S114S

## КОЛОДКА С ПРУЖИННЫМИ ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛЕ RXM, 2НО/4НО, 12А/6А



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

### Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A , 4 C/O relays 12 A , 2 C/O relays
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V пер. ток
Монтаж	Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Ширина	31 мм
Масса продукта	0.073 кг
Группа продуктов	RXM_2-4_C/O_CON_SEP_FLAT
Код совместимости	RXZ

### Условия эксплуатации

Тип клемм	Spring clamp terminals (push 'n stay), жесткий кабель без наконечника 1 x 0.5...1 x 1.5 мм <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 Spring clamp terminals (push 'n stay), гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0.5...1 x 1.5 мм <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Стандарты	IEC 61984
Сертификация	UL Lloyd's GOST CSA
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--