



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3CM
Диапазон	Spacial
Область применения	Диалоговое приложение человек-машина
Тип изделия или компонента	Корпус управления
Высота шкафа	300 мм
Ширина шкафа	300 мм
Глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Система подвеса
Назначение изделия	Интерфейс
Состав устройства	Дверь с замком 1 Лист усиления 1 Рейка 2 Рама для обрезки 1 Корпус 1

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами 2 рейки винтами Рама для обрезки винтами
Материал	Алюминий для рама для обрезки Сталь для корпус и передняя панель
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф : Серый RAL 7040 лицевая панель :

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
