

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 9001KM58LY

## Сигнальный модуль 30мм



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Блок световой сигнализации
Краткое имя устройства	9001K
Питание блока световой сигнализации	Прямой

### Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.115 кг
Источник света	Светодиодная лампа
Цвет блока световой сигнализации	Желтый
Номинальное напряжение питания [Us]	110...120 В пер./пост. тока
Код совместимости	9001K

### Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C 4520
Сертификация	NEMA UL 508
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

### Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0921 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--