



Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon M241
Тип изделия или компонента	Логический контроллер
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Количество дискретных входов	24 дискретный вход включая 8 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1
Тип дискретного выхода	Транзисторный
Количество дискретных выходов	16 транзисторный включая 4 быстродействующий выход
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток для транзисторный выход
Ток дискретного выхода	0.5 А с Q0...Q15 клемма(ы) для транзисторный выход 0.1 А с Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход (режим РТО)

Дополнительные характеристики

Кол-во дискретных входов/выходов	40
Модуль количества вх/вых. расширения	14 (удаленный вх/вых. архитектура) 7 (местный вх/вых. архитектура)
Пределы напряжения питания	20.4...28.8 В
Макс. пусковой ток	<= 50 А
Потребляемая мощность, Вт	32.6...40.4 Вт с модулем максимального количества вх/вых.
Тип дискретных входов	"Приемник" или "источник"
Напряжение дискретного входа	24 В
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Тока
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	>= 15 В для вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 1	>= 5 мА для быстродействующий вход >= 2.5 мА для вход
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 5 В для вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 0	<= 1 мА для вход <= 1.5 мА для быстродействующий вход
Ток дискретного входа	10.7 мА для быстродействующий вход 7 мА для вход
Входной импеданс	2.81 кОм для быстродействующий вход 4.7 кОм для вход
Время отклика	50 мкс включение работа с I0...I15 клемма(ы) для вход <= 2 мкс выключение работа с Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход 50 мкс выключение работа с I0...I15 клемма(ы) для вход <= 34 мкс включение работа с Q0...Q15 клемма(ы) для выход <= 2 мкс включение работа с I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 2 мкс выключение работа с I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 2 мкс включение работа с Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход <= 250 μs выключение работа с Q0...Q15 клемма(ы) для выход

Конфигурируемое время фильтрации	12 мс для вход 1 мс для вход 1 μ s для быстродействующий вход 12 мс для быстродействующий вход 4 мс для вход 0 мс для вход
Логика дискретного выхода	Положительная логика (источник)
Пределы выходного напряжения	30 В постоянный ток
Ток на общий выход	2 А
Выходная частота	≤ 20 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ) ≤ 1 kHz для выход ≤ 100 кГц для быстродействующий выход (режим PLS)
Точность	± 0.1 % при 20...100 Гц для быстродействующий выход ± 1 % при 100 Гц...1 кГц для быстродействующий выход
Ток утечки	≤ 5 μ A для выход
Падение напряжения	≤ 1 В
Нагрузка в виде вольфрамовых ламп	≤ 2.4 Вт
Тип защиты	Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом Защита от короткого замыкания Защита от включения с обратной полярностью для быстродействующий вы- ход
Время сброса	10 ms автоматический сброс выход 12 s автоматический сброс быстродействующий выход
Размер памяти	64 Мбайт для системная память RAM 8 Мбайт для программа
Резервируемые данные	128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ
Оборудование для хранения данных	≤ 32 Гб SD-карта опциональный
Тип батареи	BR2032 непerezаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г.
Срок резервного хранения данных	2 года при 25 °C
Время исполнения для 1 инструкции	0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция
Структура приложения	8 внешних заданий по событиям 4 циклических ведущих задания 8 заданий по событиям 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание
Часы реального времени	C
Погрешность хода часов	≤ 60 с/месяц при 25 °C
Функции позиционирования	PWM (ШИМ)/PTO функция 4 каналы (positioning frequency: 100 кГц)
Количество входов счёта	4 быстрый вход (режим HSC)
Тип сигнала управления	Одна фаза сигнал при 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) A/B сигнал при 100 kHz для быстрый вход (режим HSC) Импульс/Направление сигнал при 200 кГц для быстрый вход (режим HSC)
Тип встроенных клемм	Порт USB с подключением mini B USB 2.0 Non isolated serial link "serial 2" with connector removable screw terminal block and interface RS485 Последов. канал без развязки "последов. 1" с подключением RJ45 и интер- фейс RS232/RS485 Ethernet с подключением RJ45
Питание	Питание последовательного канала "последов. 1" при 5 В, 200 мА
Скорость передачи	1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 м - про- токол связи: RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 м - про- токол связи: RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3 м - communication protocol: USB 10/100 Mbit/s - протокол связи: Ethernet
Протокол порта обмена данными	Modbus последов. канал без развязки с ведущий/ведомый метод
Порт Ethernet	1 - 10BASE-T/100BASE-TX порт с медный кабель опора

Служба обмена данными	IEC VAR доступ SQL client NGVL Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave SNMP client/сервер DHCP сервер (через модуль переключения TM4 Ethernet) DHCP client (встроенный Ethernet порт) Ethernet/IP originator I/O scanner (встроенный Ethernet порт) Скачивание Обновление прошивки Отправить email из библиотеки TCP/UDP FDR FTP клиент/сервер Программирование SMS нововведения Мониторинг
Сигнализация	1 светодиод на каждый канал зеленый для состояние вх/вых. 1 светодиод зеленый для доступ SD карты (SD) 1 светодиод красный для неисправность шины TM4 (TM4) 1 светодиод зеленый для передача данных через порт Ethernet 1 светодиод красный для BAT 1 светодиод зеленый для последовательная линия1 (SL1) 1 светодиод зеленый для последовательная линия2 (SL2) 1 светодиод зеленый для PWR 1 светодиод зеленый для RUN 1 светодиод красный для ошибка вх/вых. (вх/вых.) 1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR)
Электрическое соединение	Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для подключения питания 24 В пост. тока (шаг 5.08 мм) Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов и выходов (шаг 5.08 мм)
Длина кабеля	<= 50 м неэкранированный кабель для вход <= 50 м неэкранированный кабель для выход <= 10 м экранированный кабель для быстродействующий вход <= 3 м экранированный кабель для быстродействующий выход
Изоляция	500 В переменный ток между выходом и внутренней логикой 500 В переменный ток между питанием и внутренней логикой 500 В переменный ток между быстрым выходом и внутренней логикой 500 В переменный ток между быстрым входом и внутренней логикой 500 В переменный ток между группами входов 500 В переменный ток между входом и внутренней логикой Неизолиров.Между питание и землей Неизолиров.Между выходами Неизолиров.Между входами
С маркировкой	CE
Выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ для линии питания (пост) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для выход реле в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ для линии питания (пост) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для экранированный кабель в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для вход в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 1 кВ для транзисторный выход в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5
Веб-сервисы	Web-сервер
Макс. количество соединений	8 соединение(я) для сервер Modbus 4 соединение(я) для Сервер FTP 16 соединение(я) для Ethernet/IP движок 8 соединение(я) для Modbus client 10 соединение(я) для Web-сервер 8 соединение(я) для Протокол SoMachine
Кол-во ведомых	16 Ethernet/IP 64 Modbus TCP
Время цикла	10 мс 16 Ethernet/IP 64 ms 64 Modbus TCP
Монтажная опора	На плате или на панели с помощью монтажного комплекта Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715
Высота	90 мм
Глубина	95 мм

Ширина	190 мм
Масса продукта	0.62 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	ANSI/ISA 12-12-01 EN/IEC 61131-2 : 2007 CSA C22.2 № 213 UL 1604 UL 508 CSA C22,2 No 142 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
Сертификация	RCM CULus IACS E10 CSA
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м (80 МГц...1 ГГц) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м (2 ГГц...3 ГГц) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м (1.4 ГГц...2 ГГц) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ для транзисторный выход соответствующий EN/IEC 61000-4-4 2 кВ для линии питания соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для Ethernet соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для вход соответствующий EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для последовательный канал соответствующий EN/IEC 61000-4-4
Стойкость к помехам, наведенным радиочастотными полями	10 В (частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц)) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В (0,15...80 МГц) в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В (0.1...80 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
Электромагнитное излучение	Кондуктивное излучение, уровень пробы: 63 дБмкВ/м КП, условия пробы: линии питания (радио частота: 1.5...30 МГц) соответствующий EN/IEC 55011 Излучение, уровень пробы: 40 дБмкВ/м КП с класс А (радио частота: 30...230 МГц) соответствующий EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение, уровень пробы: 79...63 дБмкВ/м КП, условия пробы: линии питания (радио частота: 150 кГц...1.5 МГц) соответствующий EN/IEC 55011 Излучение, уровень пробы: 47 дБмкВ/м КП с класс А (радио частота: 230 МГц...1 ГГц) соответствующий EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение, уровень пробы: 120...69 дБμV/m КП, условия пробы: линии питания (радио частота: 10...150 кГц) соответствующий EN/IEC 55011
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	10 мс
Рабочая температура	-10...55 °C для горизонтальная установка - 200...400 °C для вертикальная установка
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата в действии 10...95 % без образования конденсата при хранении
Степень защиты IP	IP20 с защитной крышкой на месте
Степень загрязнения	2
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) - симметричная рейка 3 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) - симметричная рейка 3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) - панельный монтаж 3 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) - панельный монтаж
Ударопрочность	15 gn для 11 мс

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1330 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен