



Основные характеристики

Область применения	Универсальный
Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Рейка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип рейки	Симметричные DIN-рейки
Монтажная опора	Пластмассовая гайка
Совместимость продуктов	Корпуса PLM
Состав устройства	1 рейка
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Фиксирующий элемент - задняя поверхность корпуса расположение
Монтажное приспособление	DIN rail adjustment in height, pitch 25 mm
Длина	795 мм
Высота	35 мм
Ширина	7.2 мм
Толщина	1 мм