



Основные характеристики

Семейство продуктов	EasyPact MVS
Диапазон	EasyPact
Наименование продукта	MVS20N
Краткое имя устройства	MVS20N
Тип изделия или компонента	Автоматический выключатель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3P 3d
Тип сети	Переменный ток
Код номинала автоматического выключателя	N
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Category B
Наименование расцепителя	ET6G
Технология отключающего блока	Электронный
Номинал расцепителя	2000 A (-5...70 °C)

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Управляемый вручную
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Нижняя панель Рейка
Тип присоединения	Горизонт. Вертикальный
Местоположение подключения	Задний
[In] номинальный ток	2000 A (40 °C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	12 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинал ТТ автоматического выключателя	2000 A
Отключающая способность	50 кА (Icu) при 220...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	50 кА (Ics) при 220...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Механическая износостойкость	20000 циклы (с обслуживанием) в соответствии с IEC 60947-2 10000 циклы (без обслуживания) в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая прочность	6000 циклы (без обслуживания), category B при 440 V переменный ток 50/60 Гц, в соответствии с IEC 60947-2 4000 циклы (без обслуживания), category B при 690 V переменный ток 50/60 Гц, в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения	115 мм (без расширителя)
Индикатор положения контакта	Да

[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	105 кА (Icm) при 220...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (3 с) при 440/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 42 кА (1 с) при 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА (1 с) при 220...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защитные функции расцепителя	LSIG
Тип защиты	Замыкание на землю Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от короткого замыкания с малой задержкой срабатывания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
Индикация аварии	Перегрузка Внутренний сбой Защита от утечки на землю Короткое замыкание
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir	9 регулируем. настройк
Диапазон длительных задержек срабатывания	0,4...1 x In
Задание длительной задержки срабатывания	9 регулируем. настройк
[tr] длительная задержка срабатывания	0.5...24 с (6 x Ir)
Диапазон установок защиты от короткого замыкания Isd	9 регулируем. настройк
[Isd] диапазон уставок защиты от короткого замыкания	1.5...10 x Ir
Задание короткой задержки срабатывания	5 регулируем. настройк
[tsd] диапазон коротких задержек срабатывания	100...400 мс
Диапазон уставок мгновенной защиты типа li	9 регулируем. настройк
Диапазон уставок мгновенной защиты	2...15 x In Откл.
Задание уставки защиты от замыкания на землю	9 регулируем. настройк
Задание задержки срабатывания защиты от замыкания на землю - tg	5 регулируем. настройк
[tg] диапазон задержек срабатывания защиты от замыкания на землю	100...400 мс
[Ig] диапазон уставок защиты от замыкания на землю	500...1200 A
Логическая селективность ZCI	C
Номинальный диапазон датчика тока	400/2000 A
Макс. время отключения	25 мс
Задержка при замыкании контакта	< 70 мс
Высота	352 мм
Ширина	422 мм
Глубина	297 мм
Масса продукта	40 кг
Код совместимости	MVS20N

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-2
Сертификация	IEC CCS GOST CCC
Степень защиты IP	IP40
Степень загрязнения	4 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура	-5...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C (С расцепителем) -40...85 °C (Без расцепителя)

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать - 2Q2016
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--