



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma Pack 250
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Смонтированное устройство	<p>Compact : закрепленный NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Easuract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p> <p>Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 4P : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка</p> <p>1x 3P : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка</p>

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	<p>Настенный корпус + канал - ширина 600 mm Напольный корпус + 2 канала - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 850 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm</p>
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	<p>4 модули : NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 6 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал 4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 6 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал 6 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 6 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 6 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 6 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал 4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный корпус + 2 канала 4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал 6 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 6 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 4 модули : NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный корпус + канал</p>
Масса продукта	0.94 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--