

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9C64440

## Автоматический выключ. REFLEX iC60H 4P 40A B Ti24



### Основные характеристики

Область применения	Распределение Контроль
Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	Reflex iC60
Наименование продукта	Reflex iC60
Краткое имя устройства	Reflex iC60H
Тип изделия или компонента	Интегрированный автоматический выключатель системы управления
Описание полюсов	4P
Число защищенных полюсов	4
Тип сети	Переменный ток
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Код кривой	B

### Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	40 A
Частота сети	50/60 Гц
Код номинала автоматического выключателя	H
Отключающая способность	Icu 30 кА при 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 Icu 15 кА при 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Кнопка вкл/выкл Тумблерный переключатель Дистанционное управление с пом. непрерывной команды Дистанционное управление с пом. импульсной команды
Тип сигнала управления	Импульс Поддержив. Поддерживаемое очень низкое напряжение
Сигнализация	Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток 48 V пер. ток 50/60 Hz 24 V пер. ток 50/60 Hz 230 V пер. ток 50/60 Hz 48 V пост. ток
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	13
Высота	84 мм
Ширина	117 мм
Глубина	77 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы

Электрическая прочность	АС-1 : 50000 циклы переменный ток 50 Гц
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Описание параметров блокировки	Замок для блокировки в положении ОТКЛ.
Защита от замыкания на землю	Отдельный блок
Совместимость продуктов	С ПЛК
Код совместимости	Reflex_iC60

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % ( 40 °C )

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1329 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--